

ELEMENTI MODULARI CON ATTACCHI SU A-B

Elementi modulari CM3F con attacchi su A-B.

- Permette di convertire un elemento con interfaccia modulare.
- Portata massima 40 l/min.
- Attacchi filettati G3/8"
- Corpo in ghisa trattato superficialmente con zincatura bianca.



SIMBOLO IDRAULICO



CARATTERISTICHE

Pressione max. di esercizio	250 bar
Portata max.	40 l/min
Fluidi idraulici	Olio minerale DIN 51524
Viscosità fluido	10 ÷ 500 mm ² /s
Temperatura fluido	-25°C ÷ 75°C
Temperatura ambiente	-25°C ÷ 60°C
Livello di contaminazione max. (filtro $\beta_{25} \geq 75$)	ISO 4406:1999: classe 21/19/16 NAS 1638: classe 10
Peso	0,54 kg

Accessori

Elementi	Codice viti (x 4)	Tipo UNI 5931 - 8.8
CM3F	Q26074069	M5x35
CM3F + V0800005	Q26074077	M5x80

Coppia di serraggio 5 Nm

3

CODICE DI ORDINAZIONE

CM	Blocco intermedio
3	Grandezza
F	Con attacchi A-B
**	00 = Nessuna variante V1 = Viton
1	N° di serie

DIMENSIONI DI INGOMBRO

