

## BLOCCHI INTERMEDI CON LINEA LS




Blocchi intermedi FI3L con linee P, T ed LS passanti.

- Consigliato per assiemi con più di 8 elementi per fornire migliore supporto e stabilità
- Portata massima 40 l/min.
- Corpo in ghisa zincato.

### CARATTERISTICHE

Pressione max. di esercizio	250 bar
Portata max.	40 l/min
Fluidi idraulici	Olio minerale DIN 51524
Viscosità fluido	10 ÷ 500 mm <sup>2</sup> /s
Temperatura fluido	-25°C ÷ 75°C
Temperatura ambiente	-25°C ÷ 60°C
Livello di contaminazione max. (filtro $\beta_{25} \geq 75$ )	ISO 4406:1999: classe 21/19/16 NAS 1638: classe 10
Peso	0,4 kg

### SIMBOLO IDRAULICO



### CODICE DI ORDINAZIONE

<b>FI</b>	Blocco intermedio
<b>3</b>	Grandezza
<b>L</b>	Linea LS
<b>**</b>	<b>00</b> = Nessuna variante <b>V1</b> = Viton
<b>1</b>	N° di serie

Kit di montaggio (viti e tiranti) contattare il nostro servizio clienti.

### DIMENSIONI DI INGOMBRO

