


FIANCATE DI USCITA E DI CHIUSURA



SIMBOLI IDRAULICI



CODICE DI ORDINAZIONE

FU Fiancata di uscita

3 Grandezza

***** Attacchi:
Omettere per fiancate di chiusura senza attacchi
(solo collegamenti in parallelo)
1 = G3/8"
2 = 9/16"-18UNF

00 Nessuna variante

2 N° di serie

Fiancate di uscita e di chiusura FU3:

- Tipo di uscita: con attacco filettato (T) G3/8" o 9/16"-18UNF.
- Tipo di chiusura: senza attacco, solo per collegamenti in parallelo.
- Portata massima 40 l/min.
- Corpo in alluminio.

1

CARATTERISTICHE

Pressione max. di esercizio	250 bar
Portata max.	40 l/min
Fluidi idraulici	Olio minerale DIN 51524
Viscosità fluido	10 ÷ 500 mm ² /s
Temperatura fluido	-25°C ÷ 75°C
Temperatura ambiente	-25°C ÷ 60°C
Livello di contaminazione max. (filtro $\beta_{25} \geq 75$)	ISO 4006:1999: classe 21/19/16 NAS 1638: classe 10
Peso	0,2 kg

DIMENTRI DI INGOMBRO

